

PRODUKTBULLETIN

GRAFITACK 200-300 Serie



Herausgabe vom 12. März 2012
VORLÄUFIGES BULLETIN

Beschreibung

Die Grafitack 200/300 Serie ist eine cadmiumfreie polymer kalandrierte Weich-PVC Folie, mit einem druckempfindlichen permanenten Acrylkleber versehen. Dieser Kleber wird von einem hochwertigen Silikonpapier geschützt.

Eigenschaften

- ◆ Aussicht : glänzend
- ◆ Hohe Opazität.
- ◆ Sehr gute Beständigkeit gegen Wittereinflüssen, mit einer erwarteten Lebensdauer im Außenbereich von 5 bis 7 Jahre (Metallics 3 Jahre) auf einem flachen Hintergrund, unter Mitteleuropäischen Bedingungen und bei vertikaler Verklebung
- ◆ Läßt sich auf den standard Schneideplottern bei einem angepaßten Messerdruck leicht schneiden
- ◆ Läßt sich leicht reinigen

Anwendungsbereich

Die Grafitack 200/300 Serie wurde speziell für Innen- und Außenanwendungen auf einem flachen Hintergrund entwickelt, z.B. für die einfache Beschriftung von PKWs und LKWs, für die Dekoration von Schaufenstern und Werbeschildern, aber auch für alltägliche Werbung.

→ *Andere Anwendungen nach Rücksprache mit Grafityp !*

Einschränkungen

Die Einschränkungen werden gesondert erwähnt in den diesbezüglichen technischen Datenblätter, wovon Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) finden.

Garantie

Für die Garantiebestimmungen der Grafitack 200-300 Serie verweisen wir Sie gerne an das allgemeine Grafitack & Graficast Garantiezertifikat, wovon Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) finden.

Montage-Hinweise

Grafityp organisiert Schulungen in verschiedenen Niveaus, damit man die Grafityp Folien auf einer fachmännischen Weise montieren kann.

Hinweise und Tipps finden Sie ebenfalls im GrafiManual.

Verfügbare Referenzen

Die Grafitack 200-300 Folien sind in den folgenden Farben verfügbar :

Referenz	Farbe	Referenz	Farbe
210	white glossy	248	magenta glossy
221	black glossy	260	azure blue glossy
211	light beige glossy	261	gentian glossy
212	dark beige glossy	262	royal blue glossy
213	sunflower yellow glossy	263	steel grey glossy
214	light blue glossy	264	granite glossy
215	medium blue glossy	265	signal yellow glossy
216	night blue glossy	266	brillant blue glossy
219	dark green glossy	267	evening blue glossy

220	brown glossy	268	dark red glossy
222	sky blue glossy	328	orange glossy
223	dark blue glossy	329	orange brown glossy
224	medium green glossy	330	orange red glossy
227	grass green glossy	331	signal red glossy
228	green glossy	332	tomato red glossy
229	lemon green glossy	333	burgundy glossy
236	pink glossy	337	fuchsia glossy
238	purple glossy	338	red orange glossy
240	light yellow glossy	339	red glossy
241	sahara yellow glossy	334*	silver <i>MATT</i> !!
242	light grey glossy	335*	gold <i>MATT</i> !!
243	dark grey glossy	217	blue grey glossy
244	blue glossy	218	antracite glossy
245	lilac glossy	336	slate-grey glossy
246	aqua green glossy		
247	mint glossy	225**	Silver
		226**	gold

* MATT ** Polyesterfolie, nur für Innenanwendungen

Produktspezifikationen

Für eine detaillierte Übersicht der Produktspezifikationen verweisen wir Ihnen an die diesbezüglichen Produktdatenblätter, wovon die meist aktuelle Version auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) steht.

Lagerungshinweise

Alle Grafitack Materialien sollen stets in der Originalverpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert werden (vorzugsweise vertikal).

Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafitack Materialien zudem bei einer Temperatur zwischen 10 und 20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 % gelagert werden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit zwei Jahre.

Reinigung und Pflege

- ◆ Sobald die optimale Haftung erreicht ist, kann die Folie unter normalen Umständen gereinigt werden. Die folgenden Punkte sind dabei wichtig :
 - Verwenden Sie keine scheuernde Reinigungsmittel.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die starke Lösemittel oder Alkohol enthalten.
 - Verwenden Sie Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 3 und 11.
 - Die Bürsten einer Waschstraße können Kratzer in der Folie hinterlassen.
- ◆ Hartnäckiger Schmutz, sowie tote Insekten, Harz, usw..., soll sofort entfernt werden. Das beste Ergebnis erzielt man mit warmem Wasser und Seifenlauge. Verwenden Sie keine aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Weitere Informationen finden Sie auch im GrafiManual.

Entfernung

- ◆ Die Folien der Grafitack 200-300 Serie können mittels eines Heißluftpistols ohne Klebertransfer entfernt werden, unter der Bedingung, daß die erwähnte Lebensdauer der Folie noch nicht verstrichen ist.
- ◆ Wenn die erwähnte Lebensdauer der Folie verstrichen ist, kann der Kleber mit Isopropanol entfernt werden.
- ◆ Wenn eine Folie von einer unterliegenden Folie entfernt wird, ist es möglich, daß diese beschädigt wird.

Weitere Informationen finden Sie auch im GrafiManual.

Bemerkungen

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, raten wir Ihnen, den Untergrund immer mit Isopropanol zu reinigen und/oder ein "Low-Tack" Applikationspapier zu verwenden !

Weil die Farbe der Folie bei jeder Produktion äußerst gering abweichen kann, raten wir Ihnen, keine Folien verschiedener Batchnummer in einem selben und kritischen Auftrag zu verwenden. Die dazu in Betracht zu nehmen Nummer besteht aus den ersten 5 Ziffern der 7-ziffrigen Batchnummer.

Wichtig

Die Daten in diesem Produktbulletin basieren auf Tests, die durch Grafityp ausgeführt werden, und die Grafityp für zuverlässig und marktrelevant hält. Die Daten stellen immer einen Durchschnittswert, einen Mindestwert oder einen Höchstwert dar. Die Daten dienen zur Information und lassen keine Ableitung rechtlich verbindlicher Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu. Grafityp ist nicht verantwortlich für den Schäden, entweder direkt oder indirekt, der sich aus dem Gebrauch der Folie ergibt. Die Daten entbinden den Verwender nicht von eigenen tests, um die Tauglichkeit des Produktes für die Anwendung zu prüfen.

Technische Dienstleistung

Für Antworten auf ihre technische Fragen über die Grafitack Folien, bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung :

Herr Richard van Ochten

Centrum-Zuid 1539

3530 Houthalen (Belgien)

Tel. : +32-(0)11-600850

E-mail : tech.sup@grafityp.com

Internetseite : www.grafityp.com